

Bicilindricas

info@urbaluz.com

DESCRIPCION:

Columna contituida por 1 a 3 tubos de seccion circular con diferentes diametros.

MATERIA PRIMA:

Chapa de acero carbono S-235 JR o superior según Norma UNE-EN-10025.

Material apto para soldadura por alta frecuencia y con propiedades quimicas adecuadas para la galvanización en caliente.

SOLDADURA:

Proceso MIG-MAG con aportación de material.

ACABADOS:

Galvanizado por inmersión en una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado según Norma UNE-EN-1461.

Lacado con pintura en polvo basada en resina poliéster y secado mediante horno de convención forzada para polimerización de pintura.
Disponibilidad de carta de color RAL a elegir.

DIMENSIONAMIENTO:

El dimensionamiento y calculo estructural se ha realizado según la Norma EN-40.

ACCESORIOS:


Aplicación de brazos simple, doble, triple o cuádruple a la misma altura o diferentes.
Brazos de diseño.



COLUMNAS TELESCOPICAS

Bicilindricas

SERIE CB							
	Codigo	m	mm	mm	mm	mm	Tipo
CB-114-60-3		3	60	114	500	400	A
CB-114-60-35		3,5	60	114	500	400	A
CB-114-60-4		4	60	114	500	400	A
CB-120-60-35		3,5	60	120	500	400	A
CB-120-60-4		4	60	120	500	400	A
CB-120-60-45		4,5	60	120	500	400	A
CB-120-60-5		5	60	120	500	400	A
CB-120-76-4		4	76	120	500	400	A
CB-120-76-45		4,5	76	120	500	400	A
CB-120-76-5		5	76	120	500	400	A
CB-140-76-4		4	76	140	500	400	A
CB-140-76-45		4,5	76	140	500	400	A
CB-140-76-5		5	76	140	500	400	A
CB-140-76-55		5,5	76	140	500	400	A
CB-140-76-6		6	76	140	500	400	A
CB-140-76-65		6,5	76	140	500	400	A
CB-140-90-4		4	90	140	500	400	A
CB-140-90-45		4,5	90	140	500	400	A
CB-140-90-5		5	90	140	500	400	A
CB-140-90-55		5,5	90	140	500	400	A
CB-140-90-6		6	90	140	500	400	A
CB-140-90-65		6,5	90	140	500	400	A
CB-140-90-7		7	90	140	500	400	B
CB-140-90-75		7,5	90	140	500	400	B
CB-168-100-6		6	100	168	500	400	B
CB-168-100-7		7	100	168	500	400	B
CB-168-100-8		8	100	168	500	400	B
CB-168-100-9		9	100	168	500	400	B
CB-168-120-7		7	120	168	500	400	B
CB-168-120-8		8	120	168	500	400	B
CB-168-120-9		9	120	168	500	400	B
CB-168-140-8		8	140	168	500	400	B
CB-168-140-9		9	140	168	500	400	B
CB-168-140-10		10	140	168	500	400	B
Otras medidas sobre consulta							



TIPO DE BASE		D	d
	TIPO A	260	200
	TIPO B	400	300

